



Recessed circular LED downlight - 25W - Professional use - Ø190 mm

Downlight LED empotrable de 25W, diseño circular en aluminio, ideal para uso intensivo. Ofrece 2500 lúmenes y alta eficiencia de 100lm/W, perfecto para entornos profesionales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K, 4000°K, 6500K
Angle d'ouverture (°)	100
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	Ø230x35
Dimensions de coupe (mm)	Ø187
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	114
Facteur de puissance (cosφ)	0,98
Forme	Circulaire, Ultrafine
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000

Matériau	Aluminium
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	25
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1264BC

T° de lumière : 3000°K



B1264BF

T° de lumière : 6500K



B1264BN

T° de lumière : 4000°K

