

Panneau LED 50W 5000Lm 6000°K 120X30Cm 40 000H Driver Lifud [HO- PBD-30120-LI-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre

HO-PBD-30120-LI-CW
HO-PBD-30120-LI-W

50.0
50.0



Caractéristiques

Puissance (w)	50.0	Code produit	HO-PBD-30120-LI-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Sanmsung Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	5000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	165-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	295x1195x35	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Microprismatique	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	50.0	Poids (g)	2700	Ugr	%Å19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.88	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	36	Gamme de CRI minimale	93
Gamme CRI maximale	12	Chromaticité (y)	0.332	Chromaticité (x)	0.311
Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006;EN 61000-4-6:2009;EN 61000-4-8:2010;EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Sortie du conducteur	30-42V 1050mA	Classe d'isolement	II

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Protection (IK)	IK05	Haut	35.0	Long	1195.0
Large	295.0				