

Panneau LED 50W 5000Lm 6000°K 120X30Cm 40,000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD30120LIUGR17-CW]



Blanc froid

HOPBD30120LIUGR17-CW

50.0



Caractéristiques

Puissance (w)	50.0	Code produit	HOPBD30120LIUGR17-CW	Construction	Alu./PC
Nombre et type de LED	Sanmsung Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	5000
Température légère	CW	Facilité	IP40	Souche	165-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	295x1195x35	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	277	Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.99
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	E
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	10000	Diffuseur	Micro	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	50.0	Poids (g)	2700	Ugr	%Á17
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.09	CCT unique	6000	Índice r9	90
Gamme de CRI minimale	90	Gamme CRI maximale	80	Chromaticité (y)	0.329
Chromaticité (x)	0.32	Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006;EN 61000-4-6:2009;EN 61000-4-8:2010;EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Sortie du conducteur	30-42V 1050mA
Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK05	Haut	35.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Long	1195.0	Large	295.0
-------------	--------	--------------	-------