

Panneau LED 28W 2800Lm 4000°K 60X30Cm 40,000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD3060LIUGR17-W]



Blanc Neutre

HOPBD3060LIUGR17-W

28.0



Caractéristiques

Puissance (w)	28.0	Code produit	HOPBD3060LIUGR17-W	Construction	Alu/PC
Nombre et type de LED	Samsung Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	2800
Température légère	NO	Facilité	IP40	Souche	165-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	295x595x35	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	155	Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.99
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	E
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Micro	Kelvin (K)	4000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	28.0	Poids (g)	1300	Ugr	%Á17
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.09	CCT unique	4000	Índice r9	90
Gamme de CRI minimale	90	Gamme CRI maximale	80	Chromaticité (y)	0.383
Chromaticité (x)	0.38	Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006;EN 61000-4-6:2009;EN 61000-4-8:2010;EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Sortie du conducteur	9-42V 750mA
Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK05	Haut	35.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Long	595.0	Large	295.0
-------------	-------	--------------	-------