

Panneau LED Superslim 24W 2 400Lm 6000°K 60X30Cm Cadre Blanc 24W 40 000H [HO-LM5268-CW]



Blanc froid

HO-LM5268-CW

24.0



Caractéristiques

Puissance (w)	24.0	Code produit	HO-LM5268-CW	Construction	Aluminium/PC
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	2400	Température légère	Blanc froid
Facilité	IP40	Souche	170-265VAC	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	595x295x12	Dimable	Non	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	160	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Microprismatique	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	24.0	Poids (g)	1400	Ugr	%A19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.88	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Yndice r9	36	Gamme de CRI minimale	93
Gamme CRI maximale	12	Chromaticité (y)	0.332	Chromaticité (x)	0.311
Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006;EN 61000-4-6:2009;EN 61000-4-8:2010;EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Sortie du conducteur	DC120-180V 250ma	Classe d'isolement	II

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Protection (IK)	IK05	Haut	12.0	Long	595.0
Large	295.0				