

Panneau LED 60 x 60 cm 40 W 4 600 lm CCT (Tonalité variable) Philips Ficlker Free 60 000 h



CCT HO-595595-40W-CCT 40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	HO-595595-40W-CCT	Construction	Aluminium/PC
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	4600	Température légère	Froid/Naturel/Chaud
Facilité	IP40	Souche	220VAC	La vie estimée (H)	60000
Mesures (mm)	595x595x30	Dimable	Non	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-25 +45
Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	115	Cycles d'éclairage	100000
Diffuseur	Microprismatique	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0	Poids (g)	2900
Ugr	%A19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	32.87
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	20.54	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Gamme
Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6000	Yndice r9	-9
Gamme de CRI minimale	94	Gamme CRI maximale	1	Chromaticité (y)	0.352
Chromaticité (x)	0.325	Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006;EN 61000-4-6:2009;EN 61000-4-8:2010;EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Classe d'isolement	II

Protection (IK) IK05 Haut 595.0 Long 595.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Large 30.0
