

Panneau LED 40W 5 000Lm 6000°K 60x60Cm Haute Lumen UGR19 60 000H [HO-LP-40W-U19-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre

HO-LP-40W-U19-CW
HO-LP-40W-U19-W

40.0
40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	HO-LP-40W-U19-W	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Epistar Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	5000
Température légère	Blanc naturel	Facilité	IP20	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	60000	Mesures (mm)	600x600x40	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	215	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	E	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	125	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Microprismatique
Kelvin (K)	4200	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0	Poids (g)	1440
Ugr	%Ä19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	32.87
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	20.54	Vaciller	0.85	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	4200	Ýndice r9	4
Gamme de CRI minimale	97	Gamme CRI maximale	18	Chromaticité (y)	0.381
Chromaticité (x)	0.377	Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/ EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Sortie du conducteur	DC55-86V

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK05	Haut	40.0
Long	600.0	Large	600.0		