

Panneau LED 40W 4 600 lm 6 500 K 60 x 60 cm (boîte individuelle) PRO Flicker Free 60 000 h [HO- LPT-59540WLIFUDCW]



Blanc Neutre
Blanc froid

LPT-59540WLIFUDW
LPT-59540WLIFUDCW

40.0
40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	LPT-59540WLIFUDW	Construction	Aluminium
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	4600	Température légère	Blanc naturel
Facilité	IP40	Souche	220VAC	La vie estimée (H)	60000
Mesures (mm)	595x595x30	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	215
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	E	Plage de températures (°C)	-20+40
Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	115	Cycles d'éclairage	100000
Diffuseur	Microprismatique	Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0
Poids (g)	1100	Ugr	%~19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	54.79
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	32.87	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	20.54	Vaciller	0.86
Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	4000
Índice r9	4	Gamme de CRI minimale	97	Gamme CRI maximale	1
Chromaticité (y)	0.39	Chromaticité (x)	0.391	Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006;EN 61000-4-6:2009;EN 61000-4-8:2010;EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012

Sortie du conducteur 24-42Vdc 900mA

Classe d'isolement II

Protection (IK) IK05

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Haut	30.0	Long	595.0	Large	595.0
-------------	------	-------------	-------	--------------	-------