

Panneau LED 40W 4 000Lm 6000°K 60x60Cm UGR17 Driver PRO Cadre Blanc 60 000H [HO-LP-40W-UGR17- OS-CW]



Blanc froid

HO-LP-40W-UGR17-OS-CW

40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	HO-LP-40W-UGR17-OS-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Osram Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	4000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	60000	Mesures (mm)	595x595x14	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	215	Cri	90
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20+45	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Microprismatique
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0	Poids (g)	2500
Ugr	%Ã17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	32.87
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	20.54	Vaciller	0.98	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000	Ýndice r9	18
Gamme de CRI minimale	92	Gamme CRI maximale	18	Chromaticité (y)	0.353
Chromaticité (x)	0.323	Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/ EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Sortie du conducteur	DC55-86V

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK05	Haut	14.0
Long	595.0	Large	595.0		