

Panneau LED 60W 6000Lm 6000°K 60x60x3Cm 40 000H Driver Lifud [HO-LPT-6060-LI-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre

HO-LPT-6060-LI-CW
HO-LPT-6060-LI-W

60.0
60.0



Caractéristiques

Puissance (w)	60.0	Code produit	HO-LPT-6060-LI-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Samsung Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	6000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	175-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	595x595x35	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Microprismatique	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	60.0	Poids (g)	1560	Ugr	%A19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.87	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	5	Gamme de CRI minimale	94
Gamme CRI maximale	6	Chromaticité (y)	0.311	Chromaticité (x)	0.326
Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006;EN 61000-4-6:2009;EN 61000-4-8:2010;EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK05

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Haut	35.0	Long	595.0	Large	595.0
-------------	------	-------------	-------	--------------	-------