

# Panneau ultra-fin 42 W, haute luminosité 140 lm/W, 6 000 °K, Philips Certadrive 40 000 h



Blanc froid  
Blanc Neutre

HO-PHI42W-SLIM-60x60-CW 42.0  
 HO-PHI42W-SLIM-60x60-W 42.0



## Caractéristiques

|                                                 |               |                                                 |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance (w)                                   | 42.0          | Code produit                                    | HO-PHI42W-SLIM-60x60-CW | Construction                                    | Alu/PC                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ouverture ouverte (°)                           | 120           | Luminosité (LM)                                 | 5880                    | Température légère                              | CW                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Facilité                                        | IP40          | Souche                                          | 175-265VAC              | La vie estimée (H)                              | 40000                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mesures (mm)                                    | 595x595x15    | Certificats                                     | CE/ROHS/ISO9001         | Équivalence (w)                                 | 326                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cri                                             | 80            | Facteur de puissance (PF)                       | 0.99                    | Fréquence de travail (Hz)                       | 50/60                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Heure de début (s)                              | 0.1           | Classe d'énergie                                | C                       | Plage de températures (°C)                      | -20 +40                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Buisson                                         | Borna         | Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 140                     | Cycles d'éclairage                              | 100000                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kelvin (K)                                      | 6000          | Consommation d'énergie (kWh / 1000h)            | 42.0                    | Poids (g)                                       | 2000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ugr                                             | %A19          | Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 36.52                   | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 21.91                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 13.69         | Vaciller                                        | 0.09                    | CCT unique                                      | 6000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Índice r9                                       | 80            | Gamme de CRI minimale                           | 80                      | Gamme CRI maximale                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chromaticité (y)                                | 0.329         | Chromaticité (x)                                | 0.32                    | Normes applicables                              | EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/ EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012 |
| Sortie du conducteur                            | 30-42V 1050mA | Classe d'isolement                              | II                      | Protection (IK)                                 | IK08                                                                                                                                                                                                                                                          |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

**Haut** 595.0**Long** 595.0**Large** 15.0