

Downlight LED 8W CCT avec puce OSRAM, découpe Ø 75 mm, réflecteur noir



CCT

JW-8W-N-CCT

8.0



Caractéristiques

Puissance (w)	8.0	Code produit	JW-8W-N-CCT	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	36	Luminosité (LM)	1000	Température légère	TDC
Facilité	IP20	Souche	85-265VAC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	82x82x90	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	60
Cri	95	Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	E	Plage de températures (°C)	-20+40
Efficacité lumineuse (LM / W)	125	Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	Ø75
Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	8.0	Poids (g)	500
Ugr	<15	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Vaciller	0.8	CCT unique	4000
Plage de CCT minimale	2700	Plage de CCT maximale	6000	Yndice r9	1
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	95	Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK08	Haut	90.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Diamètre	Ø82	Long	82.0	Large	82.0
-----------------	-----	-------------	------	--------------	------