

Spot LED encastrable 40 W CCT (Tonalité lumineuse variable) Pilote circulaire réglable LIFUD 40 000 H Microprismatique [HOCOBCOR



CCT HOCOBCOR40WLI-CCT 40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	HOCOBCOR40WLI-CCT	Construction	Alu/GI
Nombre et type de LED	Philips LED	Ouverture ouverte (°)	60	Luminosité (LM)	6000
Température légère	TDC	Facilité	IP40	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	40000	Certificats	CE/ROHS/ENEC/ISO9001	Cri	90
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	D	Plage de températures (°C)	-20 +40	Efficacité lumineuse (LM / W)	150
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	175	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0
Poids (g)	1200	Ugr	%Å17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.82
Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6000	Yndice r9	18
Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK08	Haut	137.0
Diamètre	190				