

Spot LED encastrable 6 W 600 lm CCT 3 000-6 500 °K (Tonalité variable) 60 °C ignifuge [SE- SCL331-6W-CCT]



TDC

SE-SCL331-6W-CCT

6.0



Caractéristiques

Puissance (w)	6.0	Code produit	SE-SCL331-6W-CCT	Construction	Métal/PC
Nombre et type de LED	SMD2835 Lumileds	Ouverture ouverte (°)	60°	Luminosité (LM)	600
Température légère	TDC	Facilité	IP65	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	Ø86x50	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	55
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	6.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6000
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	90	Classe d'isolement	II
Haut	50.0	Diamètre	86		