

Spot LED encastrable réglable 8 W 750 lm CCT 3 000-6 500 °K (Tonalité variable) 60 ° [SE-SCL309B-8W-W- CCT]



TDC

SE-SCL309B-8W-W-CCT

8.0



Caractéristiques

Puissance (w)	8.0	Code produit	SE-SCL309B-8W-W-CCT	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD2835 Lumileds	Ouverture ouverte (°)	60°	Luminosité (LM)	750
Température légère	TDC	Facilité	IP20	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	Ø100x87	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40
Efficacité lumineuse (LM / W)	93	Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	90
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	8.0	Ugr	19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Plage de CCT minimale	3000
Plage de CCT maximale	6500	Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	90
Classe d'isolement	II	Haut	87.0	Diamètre	100

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire