

Pack 5 ampoules LED E14 5W 500Lm 6000°K 40.000H [HO-C37- E14-5W-RC-CW-PK5-AP]



Blanc froid
Blanc chaud

HO-C37-E14-5W-RC-CW-PK5-AP 5.0
HO-C37-E14-5W-RC-WW-PK5-AP 5.0



Caractéristiques

Puissance (w)	5.0	Code produit	HO-C37-E14-5W-RC-CW-PK5-AP	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	360	Luminosité (LM)	500
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø37x98	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	45	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	E14
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	80000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	5.0	Poids (g)	200
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.86	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Yndice r9	28	Gamme de CRI minimale	97
Gamme CRI maximale	9	Chromaticité (y)	0.415	Chromaticité (x)	0.444
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999	Haut	98.0	Diamètre	37

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

