

Pack 5 ampoules LED E27 9W 1000Lm 6000°K 40,000H [HO-ED-B3- E27-9W-CW-PK5-AP]



Blanc froid
 Blanc Neutre
 Blanc chaud

HO-ED-B3-E27-9W-CW-PK5-AP 9.0
 HO-ED-B3-E27-9W-W-PK5-AP 9.0
 HO-ED-B3-E27-9W-WW-PK5-AP 9.0



Caractéristiques

Puissance (w)	9.0	Code produit	HO-ED-B3-E27-9W-CW-PK5-AP	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	360	Luminosité (LM)	1000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	160-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø65x119	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	80	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	E27
Efficacité lumineuse (LM / W)	111	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	9.0	Poids (g)	375
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.8	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Yndice r9	29	Gamme de CRI minimale	95
Gamme CRI maximale	9	Chromaticité (y)	0.352	Chromaticité (x)	0.323
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999	Haut	119.0	Diamètre	65

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

