

Pack 5 ampoules LED GU10 6W 500Lm 4200°K 40.000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-W-PK5-AP]



Blanc froid	HO-GU10-SMD-6W-IC-CW-PK5-AP	6.0
Blanc Neutre	HO-GU10-SMD-6W-IC-W-PK5-AP	6.0
Blanc chaud	HO-GU10-SMD-6W-IC-WW-PK5-AP	6.0



Caractéristiques

Puissance (w)	6.0	Code produit	HO-GU10-SMD-6W-IC-CW-PK5-AP	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	500
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	220-245VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø50x59	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	50	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	GU10
Efficacité lumineuse (LM / W)	83	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	6.0	Poids (g)	225
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.95	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	28	Gamme de CRI minimale	94
Gamme CRI maximale	21	Chromaticité (y)	0.352	Chromaticité (x)	0.324
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999	Haut	59.0	Diamètre	50

