

Panneau LED 40W 4 400Lm 6000°K 60x60Cm Treillis UGR19 40 000H [HO-PG-600x600-40W-CW]



Blanc froid	HO-PG-600x600-40W-CW	40.0
Blanc froid	HO-PG-600x600-40W-5K	40.0
Blanc Neutre	HO-PG-600x600-40W-W	40.0
Blanc chaud	HO-PG-600x600-40W-WW	40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	HO-PG-600x600-40W-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Samsung LED	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	4000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP40	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	595x595x35	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	215	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	E	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0	Poids (g)	960
Ugr	%Ä19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.83	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000	Ýndice r9	18
Gamme de CRI minimale	97	Gamme CRI maximale	1	Chromaticité (y)	0.331
Chromaticité (x)	0.306	Normes applicables	EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/ EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012	Sortie du conducteur	24-42Vdc 900mA

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK05	Haut	35.0
Long	595.0	Large	595.0		