

Downlight LED orientable 10 W IRC > 90 90 lm/W 4000 K, driver Lifud 50 000 h blanc naturel



Blanc Neutre
 Blanc chaud

JW-DL-OR-10W-W
 JW-DL-OR-10W-WW

10.0
 10.0



Caractéristiques

Puissance (w)	10.0	Code produit	JW-DL-OR-10W-W	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	36	Luminosité (LM)	900	Température légère	NO
Facilité	IP20	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	190x190x92	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-40+50	Efficacité lumineuse (LM / W)	90
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	75	Kelvin (K)	4000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	10.0	Poids (g)	800	Ugr	<15
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
CCT unique	4000	Gamme de CRI minimale	89	Gamme CRI maximale	95
Classe d'isolement	II	Haut	92.0	Diamètre	92
Long	190.0	Large	92.0		