

Spot LED Circulaire Downlight 20W

2 000Lm 6000°K Anti-éblouissant

UGR19 40 000H Noir



Blanc froid
 Blanc Neutre
 Blanc chaud

HO-DL-AD-20W-B-CW
 HO-DL-AD-20W-B-W
 HO-DL-AD-20W-B-WW

20.0
 20.0
 20.0



Caractéristiques

Puissance (w)	20.0	Code produit	HO-DL-AD-20W-B-W	Construction	Al/PC
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	2000	Température légère	Blanc naturel
Facilité	IP20	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	95xØ190	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	135
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.95	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	Ø160
Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	20.0	Poids (g)	625
Ugr	%19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.81	CCT unique	4000
Índice r9	25	Gamme de CRI minimale	93	Gamme CRI maximale	2
Chromaticité (y)	0.349	Chromaticité (x)	0.322	Sortie du conducteur	30-42 V
Classe d'isolement	II	Haut	95.0	Diamètre	Ø190

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire