

Spot LED Circulaire Downlight 30W

4200Lm 6000°K Anti-éblouissant

UGR19 40 000H



Blanc froid
Blanc chaud

HO-DL-AD-30W-CW
HO-DL-AD-30W-WW

30.0
30.0



Caractéristiques

Puissance (w)	30.0	Code produit	HO-DL-AD-30W-CW	Construction	Al/PC
Nombre et type de LED	Philips LED	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	4200
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	225x100	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.95	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	D	Plage de températures (°C)	-20 +40
Efficacité lumineuse (LM / W)	140	Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	185
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	30.0	Poids (g)	450
Ugr	%19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	CCT unique	6000	Sortie du conducteur	30-42 V
Classe d'isolement	II	Haut	100.0	Diamètre	225