

Spot LED Circulaire Downlight 40W

5600Lm 6000°K Anti-éblouissant

UGR19 40 000H



Blanc froid
 Blanc Neutre
 Blanc chaud

HO-DL-AD-40W-CW	40.0
HO-DL-AD-40W-W	40.0
HO-DL-AD-40W-WW	40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	HO-DL-AD-40W-CW	Construction	Al/PC
Nombre et type de LED	Philips LED	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	5600
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	225x100	Dimable	600
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.95
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	D
Plage de températures (°C)	-20 +40	Efficacité lumineuse (LM / W)	140	Cycles d'éclairage	100000
Coupe de toit (mm)	185	Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0
Ugr	%19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	CCT unique	6000	Sortie du conducteur	30-42 V
Classe d'isolement	II	Haut	100.0	Diamètre	225