

Spot LED Circulaire Downlight 9W

900Lm 6000°K Anti-éblouissant

UGR19 40 000H Noir



Blanc froid
 Blanc Neutre
 Blanc chaud

HO-DL-AD-9W-B-CW
 HO-DL-AD-9W-B-W
 HO-DL-AD-9W-B-WW

9.0
 9.0
 9.0



Caractéristiques

Puissance (w)	9.0	Code produit	HO-DL-AD-9W-B-CW	Construction	Al/PC
Nombre et type de LED	Philips LED	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	900
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	60xØ118	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	50	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.95
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	Ø95	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	9.0	Poids (g)	100	Ugr	%Å19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.1	CCT unique	6000	Indice r9	80
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	80	Chromaticité (y)	0.329
Chromaticité (x)	0.32	Sortie du conducteur	30-42 V	Classe d'isolement	II
Haut	60.0	Diamètre	Ø118		