Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Spot LED Encastrable Downlight 2W 180Lm 6000ºK "Clara" Circulaire 40 000H [JN-S002-B-CW]



Blanc froid	JN-S002-B-CW	2.0
Blanc chaud	JN-S002-B-WW	2.0

Caractéristiques

Puissance (w)	2.0	**Code produit**	JN-S002-B-CW	**Construction**	Aluminium
Nombre et type de LED	Epistar Led	**Ouverture ouverte (º)**	45	**Luminosité (LM)**	180
Température légère	Blanc froid	**Facilité**	IP20	**Souche**	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	**Mesures (mm)**	Ø52x39	**Dimable**	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	**Équivalence (w)**	18	**Cri**	80
Facteur de puissance (PF)	0.98	**Fréquence de travail (Hz)**	50/ 60	**Heure de début (s)**	0.1
Classe d'énergie	F	**Plage de températures (ºC)**	-20 +40	**Buisson**	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	90	**Cycles d'éclairage**	80000	**Coupe de toit (mm)**	Ø39
Diffuseur	Opale	**Kelvin (K)**	6000	**Consommation d'énergie (kWh / 1000h)**	2.0
Poids (g)	60	**Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)**	36.52	**Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)**	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	**Vaciller**	0.92	**Directionnel**	Directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	**CCT unique**	6000	**Ýndice r9**	30
Gamme de CRI minimale	91	**Gamme CRI maximale**	13	**Chromaticité (y)**	0.335
Chromaticité (x)	0.311	**Normes applicables**	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001	**Sortie du conducteur**	DC9-11V

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Classe d'isolement	II	**Haut**	39.0	**Diamètre**	52

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire