

Spot Downlight LED 40W 4000Lm 4200°K Orientable UGR17 50 000H Noir



Blanc Neutre
Blanc chaud

JW-40W-G-B-W
JW-40W-G-B-WW

40.0
40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	JW-40W-G-B-W	Construction	Alu/Cr
Nombre et type de LED	Bridgelux Led	Ouverture ouverte (°)	38	Luminosité (LM)	4000
Température légère	Blanc naturel	Facilité	IP40	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	Ø188x160	Certificats	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Équivalence (w)	215	Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.99
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000
Coupe de toit (mm)	Ø170	Kelvin (K)	4200	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0
Poids (g)	850	Ugr	%≤17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Vaciller	0.5
CCT unique	4200	Índice r9	4	Gamme CRI maximale	59
Chromaticité (x)	0.37	Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001	Classe d'isolement	II
Haut	160.0	Diamètre	188		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire