

Spot Downlight LED 40W 4000Lm 4200°K Orientable UGR17 50 000H [JW-40W-GW]



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

JW-40W-G-CW 40.0
JW-40W-G-W 40.0
JW-40W-G-WW 40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	JW-40W-G-CW	Construction	Aluminium/Verre
Nombre et type de LED	Bridgelux Led	Ouverture ouverte (°)	36	Luminosité (LM)	4000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	Ø188x160	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.98
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	Ø170	Diffuseur	Transparent
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0	Poids (g)	850
Ugr	%≤17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Vaciller	0.5	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000	Indice r9	4
Gamme de CRI minimale	59	Gamme CRI maximale	99	Chromaticité (y)	0.375
Chromaticité (x)	0.374	Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001	Classe d'isolement	II

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Haut	160.0	Diamètre	188
-------------	-------	-----------------	-----