

# Downlight LED 20W 140Lm/W Driver LIFUD sans scintillement 6000°K [HO-DL01-LI-20W-CW]



Blanc froid  
Blanc Neutre  
Blanc chaud

HO-DL01-LI-20W-CW  
HO-DL01-LI-20W-W  
HO-DL01-LI-20W-WW

20.0  
20.0  
20.0



## Caractéristiques

|                                                 |             |                                                 |                   |                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance (w)                                   | 20.0        | Code produit                                    | HO-DL01-LI-20W-CW | Construction                                    | Alu/PC              |
| Nombre et type de LED                           | Philips LED | Ouverture ouverte (°)                           | 120               | Luminosité (LM)                                 | 2800                |
| Température légère                              | CW          | Facilité                                        | IP20              | Souche                                          | 220-240V            |
| La vie estimée (H)                              | 40000       | Mesures (mm)                                    | 170x40            | Certificats                                     | CE/ROHS/TUV/ISO9001 |
| Équivalence (w)                                 | 155         | Cri                                             | 80                | Facteur de puissance (PF)                       | 0.9                 |
| Fréquence de travail (Hz)                       | 50/60       | Heure de début (s)                              | 0.1               | Classe d'énergie                                | D                   |
| Plage de températures (°C)                      | -40+60      | Buisson                                         | Borna             | Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 140                 |
| Cycles d'éclairage                              | 100000      | Coupe de toit (mm)                              | 145               | Kelvin (K)                                      | 6000                |
| Consommation d'énergie (kWh / 1000h)            | 20.0        | Poids (g)                                       | 350               | Ugr                                             | %19                 |
| Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 36.52       | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 21.91             | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 13.69               |
| Vaciller                                        | 0.1         | CCT unique                                      | 6000              | Indice r9                                       | 80                  |
| Gamme de CRI minimale                           | 80          | Gamme CRI maximale                              | 80                | Chromaticité (y)                                | 0.329               |
| Chromaticité (x)                                | 0.32        | Sortie du conducteur                            | 36V               | Classe d'isolement                              | II                  |
| Diamètre                                        | 170         | Large                                           | 40.0              |                                                 |                     |