

Downlight LED 7W 140Lm/W Driver LIFUD sans scintillement 6000°K [HO-DL01-LI-7W-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-DL01-LI-7W-CW
HO-DL01-LI-7W-W
HO-DL01-LI-7W-WW

7.0
7.0
7.0



Caractéristiques

Puissance (w)	7.0	Code produit	HO-DL01-LI-7W-CW	Construction	Alu/PC
Nombre et type de LED	Philips LED	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	980
Température légère	CW	Facilité	IP20	Souche	220-240V
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	90x40	Certificats	CE/ROHS/TUV/ISO9001
Équivalence (w)	54	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	D
Plage de températures (°C)	-20+40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	140
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	70	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	7.0	Poids (g)	120	Ugr	%A19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.1	CCT unique	6000	Indice r9	80
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	80	Chromaticité (y)	0.329
Chromaticité (x)	0.32	Sortie du conducteur	36V	Classe d'isolement	II
Diamètre	90	Large	40.0		