

Downlight LED 32W 140Lm/W Driver LIFUD sans scintillement 6000°K [HO-DL01-LI-32W-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-DL01-LI-32W-CW
HO-DL01-LI-32W-W
HO-DL01-LI-32W-WW

32.0
32.0
32.0



Caractéristiques

Puissance (w)	32.0	Code produit	HO-DL01-LI-32W-CW	Construction	Alu/PC
Nombre et type de LED	Philips LED	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	4480
Température légère	CW	Facilité	IP20	Souche	220-240V
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	220x40	Certificats	CE/ROHS/TUV/ISO9001
Équivalence (w)	248	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	D
Plage de températures (°C)	-40+60	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	140
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	190	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	32.0	Poids (g)	500	Ugr	%À19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.1	CCT unique	6000	Yndice r9	80
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	80	Chromaticité (y)	0.329
Chromaticité (x)	0.32	Sortie du conducteur	36V	Classe d'isolement	II
Diamètre	220	Large	40.0		