Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Spot encastrable LED 9W 800Lm 6000ºK 40 000H [PCE-DL9W-CW]

Blanc froid	PCE-DL9W-CW	9.0
Blanc Neutre	PCE-DL9W-W	9.0



Caractéristiques

Puissance (w)	9.0	**Code produit**	PCE-DL9W-CW	**Construction**	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Epistar Led	**Ouverture ouverte (º)**	120	**Luminosité (LM)**	800
Température légère	Blanc froid	**Facilité**	IP20	**Souche**	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	**Mesures (mm)**	Ø145x34	**Dimable**	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	**Équivalence (w)**	80	**Cri**	80
Facteur de puissance (PF)	0.98	**Fréquence de travail (Hz)**	50/ 60	**Heure de début (s)**	0.3
Classe d'énergie	F	**Plage de températures (ºC)**	-20 +40	**Buisson**	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	88	**Cycles d'éclairage**	80000	**Coupe de toit (mm)**	Ø105
Instructions	https://greenice.com/manuales/Manuales/MUELLES/	**Diffuseur**	Opale	**Kelvin (K)**	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	9.0	**Poids (g)**	200	**Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)**	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	**Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)**	13.69	**Vaciller**	0.87
Directionnel	Non directionnel	**CCT unique (plage)**	Seulement	**CCT unique**	6000
Ýndice r9	29	**Gamme de CRI minimale**	95	**Gamme CRI maximale**	10
Chromaticité (y)	0.352	**Chromaticité (x)**	0.323	**Normes applicables**	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Sortie du conducteur	DC24-48V	**Classe d'isolement**	II	**Haut**	34.0
Diamètre	145				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire