Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Bombilla LED AR111 7W 560Lm 6000ºK G53 40.000H [HO-COBAR111-7W-CW]

Blanco Frío	HO-COBAR111-7W-CW	7.0
Blanco Cálido	HO-COBAR111-7W-WW	7.0



CARACTERÝSTICAS

Potencia (W)	7.0	**Código del Producto**	HO-COBAR111-7W-WW	**Construcción**	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	COB	**Ýngulo de Apertura (º)**	60	**Luminosidad (lm)**	523
Temperatura de Luz	Blanco Cálido	**Instalación**	IP20	**Tensión**	85-265VAC
Vida Estimada (h)	40000	**Medidas (mm)**	Ø110x69	**Dimable**	No
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	**Equivalencia (W)**	60	**CRI**	80
Factor de Potencia (PF)	0.95	**Frecuencia de Trabajo (Hz)**	50/ 60	**Tiempo de Arranque (s)**	0.1
Clase Energética	G	**Rango de Temperatura (ºC)**	-20 +40	**Casquillo**	AR111
Eficacia Luminosa (lm/W)	74	**Ciclos de Encendidos**	80000	**Difusor**	Opal
Kelvin (K)	2700	**Consumo de Energía (kWh/1000h)**	7.0	**Peso (g)**	260
Vida Útil Media (años, 3 h/ día)	36.52	**Vida Útil Media (años, 5 h/ día)**	21.91	**Vida Útil Media (años, 8 h/ día)**	13.69
Flicker	0.86	**Direccional**	Direccional	**CCT Único (Rango)**	Único
CCT Único	2700	**Ýndice R9**	4	**Rango CRI Mínimo**	97
Rango CRI Máximo	12	**Cromaticidad (Y)**	0.403	**Cromaticidad (X)**	0.432
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999	**Salida del Driver**	DC12-28V	**Alto**	69.0

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria

Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Diámetro	110

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria