Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Bombilla LED GU10 6W 580Lm 6000ºK Regulable 40.000H [HO-LM7073-CW]

Blanco Frío	HO-LM7073-CW	6.0
Blanco Natural	HO-LM7073-W	6.0



CARACTERÝSTICAS

Potencia (W)	6.0	**Código del Producto**	HO-LM7073-CW	**Construcción**	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	**Ýngulo de Apertura (º)**	90	**Luminosidad (lm)**	580
Temperatura de Luz	Blanco Frío	**Instalación**	IP20	**Tensión**	220-240VAC
Vida Estimada (h)	40000	**Medidas (mm)**	50x53	**Dimable**	Sí
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	**Equivalencia (W)**	50	**CRI**	80
Factor de Potencia (PF)	0.9	**Frecuencia de Trabajo (Hz)**	50/ 60	**Tiempo de Arranque (s)**	0.1
Clase Energética	F	**Rango de Temperatura (ºC)**	-20 +40	**Casquillo**	GU10
Eficacia Luminosa (lm/W)	96	**Ciclos de Encendidos**	80000	**Difusor**	Opal
Kelvin (K)	6000	**Consumo de Energía (kWh/1000h)**	6.0	**Peso (g)**	50
Vida Útil Media (años, 3 h/ día)	36.52	**Vida Útil Media (años, 5 h/ día)**	21.91	**Vida Útil Media (años, 8 h/ día)**	13.69
Flicker	0.79	**Direccional**	No Direccional	**CCT Único**	6000
Ýndice R9	28	**Rango CRI Mínimo**	98	**Rango CRI Máximo**	2
Cromaticidad (Y)	0.377	**Cromaticidad (X)**	0.376	**Normas Aplicables**	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Salida del Driver	DC220V 30ma	**Alto**	50.0	**Diámetro**	53

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria

Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria