Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Ampoule LED GU10 7W 600 lm 120° 6500 K

Blanc chaud	MK-GU10-7W-WW	7.0
Blanc Neutre	MK-GU10-7W-W	7.0
Blanc froid	MK-GU10-7W-CW	7.0



Caractéristiques

Puissance (w)	7.0	**Code produit**	MK-GU10-7W-WW	**Construction**	PVC/ABS
Ouverture ouverte (º)	110	**Luminosité (LM)**	85	**Température légère**	WW
Facilité	IP20	**Souche**	220-240VAC	**La vie estimée (H)**	50000
Mesures (mm)	50x56,5	**Dimable**	Non	**Certificats**	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	50	**Cri**	80	**Facteur de puissance (PF)**	0.5
Fréquence de travail (Hz)	50-60	**Heure de début (s)**	0.1	**Classe d'énergie**	G
Plage de températures (ºC)	-20+40	**Buisson**	GU10	**Efficacité lumineuse (LM / W)**	12
Cycles d'éclairage	80000	**Diffuseur**	Opale	**Kelvin (K)**	3000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	7.0	**Poids (g)**	55	**Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)**	45.66
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	**Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)**	17.12	**Vaciller**	0.82
Directionnel	Non directionnel	**CCT unique (plage)**	Seulement	**CCT unique**	3000
Ýndice r9	12	**Gamme de CRI minimale**	97	**Gamme CRI maximale**	80
Chromaticité (y)	0.415	**Chromaticité (x)**	0.374	**Diamètre**	50
Long	56.5				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire