Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Plafón LED 18W 1800Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) 3000-6000ºK 40.000H [JL-JM18WR-CCT]



CCT	JL-JM18WR-CCT	18.0

CARACTERÝSTICAS

Potencia (W)	18.0	**Código del Producto**	JL-JM18WR-CCT	**Construcción**	Aluminio/PC
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	**Ýngulo de Apertura (º)**	120	**Luminosidad (lm)**	1800
Temperatura de Luz	Frío/Natural/Cálido	**Instalación**	IP20	**Tensión**	85-265VAC
Vida Estimada (h)	40000	**Medidas (mm)**	Ø210x27	**Dimable**	No
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	**Equivalencia (W)**	120	**CRI**	80
Factor de Potencia (PF)	0.98	**Frecuencia de Trabajo (Hz)**	50/ 60	**Tiempo de Arranque (s)**	0.2
Clase Energética	F	**Rango de Temperatura (ºC)**	-20 +40	**Casquillo**	Borna
Eficacia Luminosa (lm/W)	100	**Ciclos de Encendidos**	100000	**Difusor**	Opal
Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0	**Peso (g)**	460	**Vida Útil Media (años, 3 h/ día)**	36.52
Vida Útil Media (años, 5 h/ día)	21.91	**Vida Útil Media (años, 8 h/ día)**	13.69	**Flicker**	0.9
Direccional	No Direccional	**CCT Único (Rango)**	Único	**Rango CCT Mínimo**	3000
Rango CCT Máximo	6000	**Ýndice R9**	26	**Rango CRI Mínimo**	88
Rango CRI Máximo	26	**Cromaticidad (Y)**	0.335	**Cromaticidad (X)**	0.317
Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008	**Clase de Aislamiento**	II	**Alto**	27.0

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria

Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Diámetro	210

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria