Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Plafón LED 48W 4800Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-MZMD01-48W-CW]



Blanco Frío	GR-MZMD01-48W-CW	48.0
Blanco Cálido	GR-MZMD01-48W-WW	48.0

CARACTERÝSTICAS

Potencia (W)	48.0	**Código del Producto**	GR-MZMD01-48W-CW	**Construcción**	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	**Ýngulo de Apertura (º)**	120	**Luminosidad (lm)**	4800
Temperatura de Luz	Blanco Frío	**Instalación**	IP20	**Tensión**	220VAC
Vida Estimada (h)	40000	**Medidas (mm)**	Ø605x40	**Dimable**	No
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	**Equivalencia (W)**	260	**CRI**	80
Factor de Potencia (PF)	0.98	**Frecuencia de Trabajo (Hz)**	50/ 60	**Tiempo de Arranque (s)**	0.1
Clase Energética	F	**Rango de Temperatura (ºC)**	-20 +40	**Casquillo**	Borna
Eficacia Luminosa (lm/W)	100	**Ciclos de Encendidos**	100000	**Difusor**	Opal
Kelvin (K)	6000	**Consumo de Energía (kWh/1000h)**	48.0	**Peso (g)**	3100
Vida Útil Media (años, 3 h/ día)	36.52	**Vida Útil Media (años, 5 h/ día)**	21.91	**Vida Útil Media (años, 8 h/ día)**	13.69
Flicker	0.78	**Direccional**	No Direccional	**CCT Único (Rango)**	Único
CCT Único	6000	**Ýndice R9**	14	**Rango CRI Mínimo**	93
Rango CRI Máximo	12	**Cromaticidad (Y)**	0.324	**Cromaticidad (X)**	0.305
Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008	**Salida del Driver**	30-42 V	**Clase de Aislamiento**	II

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria

Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Alto	40.0	**Diámetro**	605