Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Plafón LED 6W 600Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-MZMD01-6W-CW]



Blanco Frío	GR-MZMD01-6W-CW	6.0
Blanco Natural	GR-MZMD01-6W-W	6.0
Blanco Cálido	GR-MZMD01-6W-WW	6.0

CARACTERÝSTICAS

Potencia (W)	6.0	**Código del Producto**	GR-MZMD01-6W-CW	**Construcción**	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	**Ýngulo de Apertura (º)**	120	**Luminosidad (lm)**	600
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	**Temperatura de Luz**	Blanco Frío	**Instalación**	IP20
Tensión	85-265VAC	**Vida Estimada (h)**	40000	**Medidas (mm)**	Ø112x28
Dimable	No	**Certificados**	CE/ROHS/ISO9001	**Equivalencia (W)**	50
CRI	80	**Factor de Potencia (PF)**	0.98	**Frecuencia de Trabajo (Hz)**	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.2	**Clase Energética**	F	**Rango de Temperatura (ºC)**	-20 +40
Casquillo	Borna	**Eficacia Luminosa (lm/W)**	100	**Ciclos de Encendidos**	100000
Difusor	Opal	**Kelvin (K)**	6000	**Consumo de Energía (kWh/1000h)**	6.0
Peso (g)	200	**Vida Útil Media (años, 3 h/ día)**	36.52	**Vida Útil Media (años, 5 h/ día)**	21.91
Vida Útil Media (años, 8 h/ día)	13.69	**Flicker**	0.78	**Direccional**	No Direccional
CCT Único (Rango)	Único	**CCT Único**	6000	**Ýndice R9**	28
Rango CRI Mínimo	88	**Rango CRI Máximo**	28	**Cromaticidad (Y)**	0.336

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria

Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Cromaticidad (X)	0.317	**Normas Aplicables**	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008	**Salida del Driver**	DC12-24V
Clase de Aislamiento	II	**Alto**	28.0	**Diámetro**	112

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria