Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Plafón LED 18W 1800Lm 6000ºK 40.000H [HO-JM18HO-CW]

Blanco Frío	HO-JM18HO-CW	18.0
Blanco Natural	HO-JM18HO-W	18.0
Blanco Cálido	HO-JM18HO-WW	18.0



CARACTERÝSTICAS

Potencia (W)	18.0	**Código del Producto**	HO-JM18HO-CW	**Construcción**	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	**Ýngulo de Apertura (º)**	120	**Luminosidad (lm)**	1800
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	**Temperatura de Luz**	Blanco Frío	**Instalación**	IP20
Tensión	85-265VAC	**Vida Estimada (h)**	40000	**Medidas (mm)**	27xØ210
Dimable	No	**Certificados**	CE/ROHS/ISO9001	**Equivalencia (W)**	120
CRI	80	**Factor de Potencia (PF)**	0.98	**Frecuencia de Trabajo (Hz)**	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.2	**Clase Energética**	F	**Rango de Temperatura (ºC)**	-20 +40
Casquillo	Borna	**Eficacia Luminosa (lm/W)**	100	**Ciclos de Encendidos**	100000
Difusor	Opal	**Kelvin (K)**	6000	**Consumo de Energía (kWh/1000h)**	18.0
Peso (g)	389	**Vida Útil Media (años, 3 h/ día)**	36.52	**Vida Útil Media (años, 5 h/ día)**	21.91
Vida Útil Media (años, 8 h/ día)	13.69	**Flicker**	0.9	**Direccional**	No Direccional
CCT Único (Rango)	Único	**CCT Único**	6000	**Ýndice R9**	26
Rango CRI Mínimo	88	**Rango CRI Máximo**	26	**Cromaticidad (Y)**	0.335

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria

Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Cromaticidad (X)	0.317	**Normas Aplicables**	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008	**Salida del Driver**	DC24V-72V 240MA
Clase de Aislamiento	II	**Alto**	27.0	**Diámetro**	Ø210

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria