Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Plafón LED Circular 18W 1980Lm 3CCT (Tonalidad Luz Ajustable)

CCT	MK-PL-18W-C	18.0



CARACTERÝSTICAS

Potencia (W)	18.0	**Código del Producto**	MK-PL-18W-C	**Construcción**	PVC/ABS
Ýngulo de Apertura (º)	110	**Luminosidad (lm)**	1980	**Temperatura de Luz**	CCT
Instalación	IP20	**Tensión**	220-240VAC	**Vida Estimada (h)**	50000
Medidas (mm)	215x38	**Dimable**	No	**Certificados**	CE/ROHS/ISO9001
Equivalencia (W)	170	**CRI**	80	**Factor de Potencia (PF)**	0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	**Tiempo de Arranque (s)**	0.1	**Clase Energética**	E
Rango de Temperatura (ºC)	-20+40	**Casquillo**	Borna	**Eficacia Luminosa (lm/W)**	110
Ciclos de Encendidos	80000	**Difusor**	Opal	**Consumo de Energía (kWh/1000h)**	18.0
Peso (g)	600	**Vida Útil Media (años, 3 h/ día)**	45.66	**Vida Útil Media (años, 5 h/ día)**	27.39
Vida Útil Media (años, 8 h/ día)	17.12	**Flicker**	0.89	**Direccional**	No Direccional
CCT Único (Rango)	Rango	**Rango CCT Mínimo**	3000	**Rango CCT Máximo**	6000
Ýndice R9	36	**Rango CRI Mínimo**	98	**Rango CRI Máximo**	80
Cromaticidad (Y)	0.406	**Cromaticidad (X)**	0.374	**Clase de Aislamiento**	II
Diámetro	215	**Ancho**	38.0		

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria