Edispower
34 rue des petites maries 13001
Marseille France

0753684822
support@edispower.com
https://edispower.com/

Plafón LED Circular 24W 2640Lm 3CCT (Tonalidad Luz Ajustable)

CCT	MK-PL-24W-C	24.0



CARACTERÝSTICAS

Potencia (W)	24.0	**Código del Producto**	MK-PL-24W-C	**Construcción**	PVC/ABS
Ýngulo de Apertura (º)	110	**Luminosidad (lm)**	2640	**Temperatura de Luz**	CCT
Instalación	IP20	**Tensión**	220-240VAC	**Vida Estimada (h)**	50000
Medidas (mm)	215x38	**Dimable**	No	**Certificados**	CE/ROHS/ISO9001
CRI	80	**Factor de Potencia (PF)**	0.9	**Frecuencia de Trabajo (Hz)**	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1	**Clase Energética**	E	**Rango de Temperatura (ºC)**	-20+40
Casquillo	Borna	**Eficacia Luminosa (lm/W)**	110	**Ciclos de Encendidos**	80000
Difusor	Opal	**Consumo de Energía (kWh/1000h)**	24.0	**Peso (g)**	750
Vida Útil Media (años, 3 h/ día)	45.66	**Vida Útil Media (años, 5 h/ día)**	27.39	**Vida Útil Media (años, 8 h/ día)**	17.12
Flicker	0.95	**Direccional**	No Direccional	**CCT Único (Rango)**	Único
Rango CCT Mínimo	3000	**Rango CCT Máximo**	6000	**Ýndice R9**	36
Rango CRI Mínimo	80	**Rango CRI Máximo**	80	**Cromaticidad (Y)**	0.335
Cromaticidad (X)	0.374	**Clase de Aislamiento**	II	**Diámetro**	215
Ancho	38.0				

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria